

## FALPE\_S60/24

Vetrata pieghevole

Taglio termico

Mod: **SUNROOM S.60/24** Struttura particolarmente solida, costruita ad elementi modulari in profilati di alluminio isolato termicamente. Le forme arrotondate e il design esclusivo offrono una estetica piacevole ed originale e assicurano un migliore trattamento superficiale. Tutti i particolari sono costruiti su disegno esclusivo TENDER S.r.l., con materiali accuratamente ricercati e collaudati per assicurare sempre la migliore funzionalità, affidabilità e durata.



- **Campi di impiego:**

Giardini d'inverno, verande, porte di grandi dimensioni, bar, ristoranti, alberghi, centri commerciali, ecc.

- **Isolamento:**

Il taglio termico è ottenuto con barrette di poliammide da mm 24. La tenuta è realizzata con 4 guarnizioni magnetiche per ogni nodo, senza interruzioni in corrispondenza delle cerniere. La guida superiore, inferiore e i riscontri laterali formano un telaio chiuso e hanno, insieme alle ante, doppie guarnizioni che agiscono in compressione.

- **Dimensioni:**

Le ante sono sempre costruite su misura fino a mm 1.000 in larghezza e mm 3000 in altezza. La lunghezza della chiusura non ha limiti in quanto si possono comporre gruppi di ante all'infinito che, scorrendo sulle guide, si incontrano fra di loro con speciali giunti e guarnizioni.

- **Scorrimento:**

Le ante scorrono su due guide, con i carrelli sulla guida inferiore ed i rulli-guida su quella superiore. Tutto il peso della vetrata viene così scaricato sul pavimento, evitando ogni flessione per non comprometterne il buon funzionamento.

Sono disponibili due diverse guide inferiori, una con aletta di battuta rialzata

ed una ribassata e raccordata per facilitare il passaggio.

- **Raccolta:**

Facilissima, veloce e silenziosa. Può essere su un lato sia a destra che a sinistra, oppure per vetrate di notevoli dimensioni, anche divisa sui due lati. L'ingombro a vetrata raccolta costituisce il 10% circa della sua lunghezza.

- **Regolazioni:**

I due riscontri laterali sono costituiti ciascuno da n. 2 profili con punti di regolazione facilmente accessibili dall'esterno, facilitano la posa in opera e permettono recupero di eventuali giochi dovuti alle variazioni di temperatura tra estate e inverno

- **Tamponamenti:**

Vetro isolato e di sicurezza doppio e triplo, pannelli, ecc.

- **Particolari importanti:**

- Cerniere sganciabili per la pulizia del lato esterno dei vetri.
- Regolazione del carico dei vetri per mezzo di speciali accessori azionabili dall'esterno delle ante.
- Possibilità di scegliere tra profilati di forma arrotondata e squadrata

## Vetrate e Giardini d'inverno

# SUNROOM<sup>®</sup> IIIIIII

BYTENDER

